MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD EST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI BOLOGNA - Sezione di VERONA

ALLEGATO TECNICO

(INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE)

MACCHINA AGRICOLA OPERATRICE SEMOVENTE ECCEZIONALE SENZA CAPACITA' DI CARICO

MIETITREBBIATRICE ECCEZIONALE

COSTRUTTORE: **AGCO SpA**

MARCA: **MASSEY FERGUSON** TIPO: **5541**

VARIANTE: ---- DENOMINAZIONE COMMERCIALE: ----

VERSIONE: ----

OMOLOGAZIONE (OLPS): **LEAM001B** DEL **25/02/2021** (velocità massima: 30 km/h)

AGGIORNAMENTO per lunghezza massima treno agricolo del - 8 GIU. 2022

TELAIO N° ZN2G5541V03000102

1) **Allestimenti ammessi**

A) veicolo isolato senza testata da raccolta montata atto al traino di macchina agricola operatrice trainata (con trinciapaglia posteriore montato o zavorre sostitutive del trinciapaglia di 300 kg).

B) veicolo con testata da raccolta ripieghevole montata NON atto al traino con trinciapaglia montato da 300 kg oppure senza trinciapaglia posteriore ma con zavorra sostitutiva da 300 kg + 160 kg di zavorre sulla cuffia posteriore.

2) DIMENSIONI [in millimetri]

	lunghezza		sbalzo posteriore		larghezza		sbalzo anteriore
	minima	massima	minimo	massimo	minima	massima	massimo
A)	8.420	9.130	1.810	2.520	3.950	3.950	2.270
B)	10.350	11.060	1.810	2.520	3.950	3.950	4.200

3) MASSE [in kg]

	massa complessiva		massa 1° asse		massa 2° asse	
	minima	massima	minima	massima	minima	massima
A)	15.200	15.360	9.660	9.420	5.480	5.700
B)	----	17.720	----	13.400	----	4.320

4) MASSE LIMITE AMMESSE totale: 18.200 kg; 1°asse: 13.480 kg ; 2° asse: 6.000 kg

5) CIRCOLAZIONE CON TESTATA DA RACCOLTA MONTATA

E' ammesso allestire il veicolo con testate anteriori di massa inferiore a quanto riportato sopra purché:
- non si superino le masse limite sugli assi, in funzione dei tipi di pneumatici;
- sul 2° asse gravi almeno il 20% della massa complessiva;
- non vengano superate le dimensioni massime del veicolo (in particolare larghezza e sbalzo anteriore);
- non venga alterata la visibilità anteriore e laterale del veicolo;
- la testata anteriore sia provvista di ripetitori delle luci di posizione anteriori e degli indicatori di direzione anteriori;

6) CIRCOLAZIONE CON TESTATA DA RACCOLTA CARRELLATA (solo per veicolo isolato, senza testata da raccolta montata).

Il veicolo isolato è atto al traino di una macchina agricola operatrice trainata, sprovvista di freno di servizio oppure con freno di servizio ad inerzia.

Gancio di traino automatico omologato DGM GA di categoria C.

Caratteristiche massime del treno agricolo:

- lunghezza massima	(°)	18,750	m
- larghezza massima		3,950	m
- larghezza massima (macchina trainata):		2,550	m
- massa rimorchiabile massima senza freno		3.500	kg
- massa rimorchiabile massima con freno ad inerzia		5.000	kg
- massa massima del treno agricolo (senza freno)		18.860	kg
- massa massima del treno agricolo (con freno ad inerzia)		20.360	kg
- distanza massima centro gancio-asse macchina trainata		6,800	m
- carico verticale massimo sul gancio di traino:		200	kg

(°) Per specifiche necessità funzionali la lunghezza massima del treno agricolo può arrivare a 19,000 m.

Il veicolo isolato ed il treno agricolo, fino alla lunghezza di 19,000 m, si inscrivono nella fascia d'ingombro regolamentare (Re = 12,50 m - Ri = 5,30 m) con franco interno 1,800 m.

7) MASSE LIMITE E LARGHEZZE IN FUNZIONE DEGLI PNEUMATICI [kg] e [m]

Pneumatico (montaggio in semplice)		posizione	massa limite	larghezza massima agli pneumatici	altezza massima
650/75 R32	172A8	1° asse	13.480	3,950	4,300
460/70R24	152A8	2° asse	6.000	---	---

8) VELOCITA' MASSIMA: 30km/h.

9) PRESCRIZIONI PER LA MARCIA SU STRADA.
- La circolazione è subordinata all'autorizzazione ed alle prescrizioni dell'art.104, commi 8° e 9°, del CdS.
- Comandi del sistema di lavoro esclusi.
- Macchina posizionata orrizzontalmente.
- Elevatore anteriore posizionato e bloccato per la marcia su strada.
- Scaletta di salita in sagoma e bloccata.
- Proiettori da lavoro occultati con idonee maschere o non in funzione nella marcia su strada.
- Proiettori anteriori inclinati verso il basso in modo che la linea di demarcazione del fascio anabbagliante incontri il terreno non oltre 10 metri avanti il veicolo.
- Obbligo dispositivi supplementari a luce lampeggiante di tipo approvato in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di illuminazione.
- Il veicolo è atto al traino quando è senza testata da raccolta montata anteriormente.
- Con testata da raccolta montata anteriormente il veicolo non è atto al traino.
- Con testata da raccolta montata anteriormente monatre adeguate zavorre sulla cuffia posteriore.
- Parti taglienti anteriori protette e segnalate.
- Testata da raccolta anteriore completamente ripiegata e bloccata.
- Pedali freno di servizio accoppiati.
- Nella cabina di guida è ammesso il trasporto di un accompagnatore, addetto ai lavori agricoli (art.208,DPR495/92), in tal caso obbligo circolazione con porta chiusa.
- Trazione posteriore disinserita.

PER COPIA CONFORME
(Il rappresentante della ditta)

ACCO S.p.A.
Breganze Plant
Via F. Laverda, 15/17 - 36042 BREGANZE (VI)
F. Dal Maso

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE
Dott. Ing. Andrea MENATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD EST

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI BOLOGNA - Sezione di VERONA

ALLEGATO TECNICO

(INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE)

MACCHINA AGRICOLA OPERATRICE SEMOVENTE ECCEZIONALE SENZA CAPACITA' DI CARICO

MIETITREBBIATRICE ECCEZIONALE

COSTRUTTORE: **AGCO SpA**

MARCA: **MASSEY FERGUSON** TIPO: **5541**

VARIANTE: ---- DENOMINAZIONE COMMERCIALE: ----

VERSIONE: ----

OMOLOGAZIONE (OLPS): **LEAM001B** DEL **25/02/2021** (velocità massima: 30 km/h)

AGGIORNAMENTO per lunghezza massima treno agricolo del - 8 GIU. 2022

TELAIO N° ZN2G5541V03000102

1) **Allestimenti ammessi**

A) veicolo isolato senza testata da raccolta montata atto al traino di macchina agricola operatrice trainata (con trinciapaglia posteriore montato o zavorre sostitutive del trinciapaglia di 300 kg).

B) veicolo con testata da raccolta ripieghevole montata NON atto al traino con trinciapaglia montato da 300 kg oppure senza trinciapaglia posteriore ma con zavorra sostitutiva da 300 kg + 160 kg di zavorre sulla cuffia posteriore.

2) DIMENSIONI [in millimetri]

	lunghezza		sbalzo posteriore		larghezza		sbalzo anteriore
	minima	massima	minimo	massimo	minima	massima	massimo
A)	8.420	9.130	1.810	2.520	3.950	3.950	2.270
B)	10.350	11.060	1.810	2.520	3.950	3.950	4.200

3) MASSE [in kg]

	massa complessiva		massa 1° asse		massa 2° asse	
	minima	massima	minima	massima	minima	massima
A)	15.200	15.360	9.660	9.420	5.480	5.700
B)	----	17.720	----	13.400	----	4.320

4) MASSE LIMITE AMMESSE totale: 18.200 kg; 1°asse: 13.480 kg ; 2° asse: 6.000 kg

5) CIRCOLAZIONE CON TESTATA DA RACCOLTA MONTATA

E' ammesso allestire il veicolo con testate anteriori di massa inferiore a quanto riportato sopra purché:
- non si superino le masse limite sugli assi, in funzione dei tipi di pneumatici;
- sul 2° asse gravi almeno il 20% della massa complessiva;
- non vengano superate le dimensioni massime del veicolo (in particolare larghezza e sbalzo anteriore);
- non venga alterata la visibilità anteriore e laterale del veicolo;
- la testata anteriore sia provvista di ripetitori delle luci di posizione anteriori e degli indicatori di direzione anteriori;

6) CIRCOLAZIONE CON TESTATA DA RACCOLTA CARRELLATA (solo per veicolo isolato, senza testata da raccolta montata).

Il veicolo isolato è atto al traino di una macchina agricola operatrice trainata, sprovvista di freno di servizio oppure con freno di servizio ad inerzia.

Gancio di traino automatico omologato DGM GA di categoria C.

Caratteristiche massime del treno agricolo:

- lunghezza massima	(°)	18,750	m
- larghezza massima		3,950	m
- larghezza massima (macchina trainata):		2,550	m
- massa rimorchiabile massima senza freno		3.500	kg
- massa rimorchiabile massima con freno ad inerzia		5.000	kg
- massa massima del treno agricolo (senza freno)		18.860	kg
- massa massima del treno agricolo (con freno ad inerzia)		20.360	kg
- distanza massima centro gancio-asse macchina trainata		6,800	m
- carico verticale massimo sul gancio di traino:		200	kg

(°) Per specifiche necessità funzionali la lunghezza massima del treno agricolo può arrivare a 19,000 m.

Il veicolo isolato ed il treno agricolo, fino alla lunghezza di 19,000 m, si inscrivono nella fascia d'ingombro regolamentare (Re = 12,50 m - Ri = 5,30 m) con franco interno 1,800 m.

7) MASSE LIMITE E LARGHEZZE IN FUNZIONE DEGLI PNEUMATICI [kg] e [m]

Pneumatico (montaggio in semplice)	posizione	massa limite	larghezza massima agli pneumatici	altezza massima
650/75 R32 172A8	1° asse	13.480	3,950	4,300
460/70R24 152A8	2° asse	6.000	---	---

8) VELOCITA' MASSIMA: 30km/h.

9) PRESCRIZIONI PER LA MARCIA SU STRADA.
- La circolazione è subordinata all'autorizzazione ed alle prescrizioni dell'art.104, commi 8° e 9°, del CdS.
- Comandi del sistema di lavoro esclusi.
- Macchina posizionata orrizzontalmente.
- Elevatore anteriore posizionato e bloccato per la marcia su strada.
- Scaletta di salita in sagoma e bloccata.
- Proiettori da lavoro occultati con idonee maschere o non in funzione nella marcia su strada.
- Proiettori anteriori inclinati verso il basso in modo che la linea di demarcazione del fascio anabbagliante incontri il terreno non oltre 10 metri avanti il veicolo.
- Obbligo dispositivi supplementari a luce lampeggiante di tipo approvato in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di illuminazione.
- Il veicolo è atto al traino quando è senza testata da raccolta montata anteriormente.
- Con testata da raccolta montata anteriormente il veicolo non è atto al traino.
- Con testata da raccolta montata anteriormente monatre adeguate zavorre sulla cuffia posteriore.
- Parti taglienti anteriori protette e segnalate.
- Testata da raccolta anteriore completamente ripiegata e bloccata.
- Pedali freno di servizio accoppiati.
- Nella cabina di guida è ammesso il trasporto di un accompagnatore, addetto ai lavori agricoli (art.208,DPR495/92), in tal caso obbligo circolazione con porta chiusa.
- Trazione posteriore disinserita.

PER COPIA CONFORME
(Il rappresentante della ditta)

AGCO S.p.A.
Breganze Plant
Via F. Laverda, 15/17 - 36042 BREGANZE (VI)
F. Dal Maso

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE
Dott. Ing. Andrea MENATO